ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ ЯРОСЛАВСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (ОАО

150040, Россия, г. Ярославль, пр-т Октября, 74
тел: (4852) 78-00-00; факс: 78-00-01
Отдел продаж: тел: (4852) 78-02-00; факс: 78-02-01
e-mail: marketing@eldin.ru
web: http://www.eldin.ru

Утверждаю

Генеральный директор
Т.А. Ахунов

Надбавки за специальное исполнение к ценам прайс-листа от 15 января 2015 г.

Фланец		3001	3%
Фланец+лапы		2001	5%
Вертикальное исполнение	Н132-180	XX11, XX31	2%
	Н200-225		7%
	Н250-280		4%
С двумя свободными концами вала		1002	2%
Для моноблочных насосов		ЖУ2 2089	10%
Ж4		3611	5%
Ж7		2009	15%
Один конический конец вала		XXX3	3%
Два конических конца вала		XXX4	6%
Резьбовое отверстие в торце вала		ро	2%
Полый конусный конец вала		9009	17%
Монтажное исполнение		2009	10%
		1009	5%
Степень защиты		IP55	2%
		IP56, 65	по запр.
Климатическое исполнение			
Влагоморозостройкие		У2	1%
Умеренно-холодный климат		УХЛ1	10%
Умеренный климат. Эксплуатация на открытом воздухе		У1	7%
		У5	7%

Тропическое исполнение		Т	20%
Экспортные		Э	10%
Э+Т			20%
Морские		ОМ2	54%
2-х скоростные		/	30%
3-х скоростные		//	40%
4-х скоростные		///	50%
класс изоляции Н		Н	15%
Профильная станина		П(алюм)	по запросу
С повышенным скольжением		С	40%
Коробка выводов сбоку			15%
Коробка выводов со стороны вентилятора			5%
Вентилятор из алюминия			2%
Закрытый шпоночный паз			
	с одного конца вала		2%
	с двух концов вала		4%
Пополнение смазки		Н132-180	15%
		Н200-225	5%
		Н250-280	2%
Повышенная точность		П	10%
АВ (встраиваемый от обычного)			по запросу
Степень вибрации В (R,S)			10%

термозащита обмотки статора (Б)		Н132-225	5%
		Н250-280	3%
		Н315-355	2%
Подготовка для работы с ПЧ		F	7%
Подшипник SKF			по запр.
изолированый подшипник			по запр.
роликовый подшипник			по запр.
Подготовка для работы с датчиком обратной связи (энкодером)		И	6%
Для работы с независимым узлом вентиляции (НУВ) - без учета стоимости самого НУВ		Н132-160	30%
		Н160-280	20%
		Н315-355	10%
НУВ			по запр.
Расчет обмоточных данных			5%
Нестандартная частота, напряжение			по запр.
Антиконденсатный обогрев обмотки			по запр.
Окраска нестандартная			по запр.
Датчики контроля температуры подшипников			по запр.
Места под установку вибродатчиков			по запр.